

INTEL Eagle Stream 双路高端服务器

SL401-G4



4U36 SATA/SAS扩展



SL401-D36RE-G4

前硬盘	前置支持24个热插拔3.5"/2.5" SATA/SAS硬盘
后硬盘	后置支持12个热插拔3.5" SATA/SAS, 后置选配支持2个2×2.5" SATA/SAS或U.2硬盘模组
处理器	支持1颗或2颗第4/5代英特尔®至强®可扩展处理器, TDP最大支持350W
内存	32个DDR5内存插槽, 支持DDR5 RDIMM 4400/4800/5600MHz内存
存储控制器	3个Mini SAS HD 接口, 2个SATA M.2 SSD接口 (选配支持2个NVMe M.2 SSD), 14个MCIO接口
驱动器	可支持36个热插拔SAS/SATA(HDD/SSD)
电源	支持AC 220V 800W、1300W、1600W、2000W、2200W、2600W冗余电源 (根据实际功率适配)
外部端口 & PCIe	前置: 1个VGA、2个USB3.0 后置: 1个VGA、1个COM口、2个USB3.0、1个RJ45千兆管理网口 PCIe扩展形态 6x PCIe全高槽位、4x PCIe半高槽位, 2x OCP 3.0槽位 PCIe扩展规格 Riser1/2: 1x 全高PCIe 5.0 x16+2x 全高PCIe 5.0 x8或2x 全高PCIe 5.0 x16 Riser3/4: 2x 半高PCIe 5.0 x8或1x 半高PCIe 5.0 x16 OCP: 2x OCP 3.0(PCIe 5.0 x8)
智能温控	支持
系统风扇	标配8个热插拔N+1冗余风扇, 支持8038/8056规格
IPMI兼容	支持Redfish、SNMP、IPMI 2.0等标准接口
安全性	支持TPM2.0模块、开盖报警、BMC\BIOS冗余
管理	1个专用RJ45管理网口
操作系统	Microsoft Windows Server、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V
系统尺寸	830 x 444 x 176.5mm(深*宽*高)
温度	工作温度: 5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度: -40°C - 70°C
湿度	工作湿度: 20% - 80%(非凝结) 贮存湿度: 20% - 90%(非凝结)