

SL401-G4 4U 高密存储服务器规格书

1 产品类型

4U 机架式服务器

2 产品介绍

国鑫 Eagle Stream 4U 高密存储服务器，支持 2 颗 4/5 代英特尔®至强®可扩展系列处理器，32 DIMM DDR5 内存插槽，板载 2 个 M.2 接口，1 个 RJ45 管理网口，7 个 PCIe 扩展插槽含 OCP 3.0 插槽，适用于温热数据存储、数据备份、数据归档、数据灾备等应用场景。

3 产品特点

- 支持 2 颗 4/5 代英特尔® 至强® 可扩展处理器，TDP 最大支持 350W
- 支持 32 个 DDR5 内存插槽，速率最高支持 5600MHz
- 支持 3 个 Mini SAS HD 接口 (SATA)，板载 2 个 M.2 SATA 接口
- 支持模块化设计，PCIe、硬盘多种组合选择
- 支持 7 个 PCIe 扩展插槽含两个 OCP 3.0 插槽

4 产品图片



4U60 盘位机型前视图

成为全球服务器行业领导者



4U60 盘位机型硬盘仓图



4U60 机型后视图
(产品图片仅供参考，请以实物为准)

5 产品规格

产品类型	4U 机架式服务器
产品型号	SL401-D60R-G4
产品形态	4U60 盘位
芯片组	英特尔® C741 系列服务器专用芯片组

处理器	支持 2 颗第 4/5 代英特尔®至强®可扩展处理器，TDP 最大支持 350W
内存	支持 32 个内存槽位；支持 32 个 DDR5 RDIMM 内存，速率最高 5600MHz
PCIe 规格	支持 7*PCIe 扩展插槽含 2*OCP3.0 槽位
存储控制器	RAID 卡控制器、SAS 卡控制器 板载 PCH 支持 12*SATA 接口 Intel 板载 NVMe 控制器
存储	前置面板 10*2.5 SAS/SATA/NVMe
	内置存储 60*3.5 SAS/SATA 硬盘，支持热插拔，4 个 2280/2210 尺寸 M.2
网络	可选配 OCP 3.0 网卡，可选配 1/10/25/40G/100G/200G PCIe 标准网卡
风扇	标配 7 个 4056 热插拔 N+1 冗余风扇
接口	前置:2*USB2.0 接口
	后置:2*USB3.0 接口、1*VGA 接口、1*串口、1*RJ45 管理网口
	内部:1*USB2.0 接口
电源	支持 4 个电源模块，可选 1300W/1600W/2000W CRPS 标准电源 支持热插拔和 N+1 冗余
IPMI 兼容	支持板载 iBMC 管理模块、IPMI 2.0 等标准接口
安全特性	管理员密码、TPM 2.0、开盖报警
操作系统	Microsoft Windows Server、RedHatEnterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、VmwareEXSi 等
工作温度	5℃~35℃
尺寸	175.4mm (H) x 448mm (W) x 899mm (D)

(最终解释权为国鑫所有)